证券代码：002600　　证券简称：领益智造　　公告编号：2024-034

广东领益智造股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十七次会议，审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次利润分配的基本情况

截至2023年12月31日，公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下：

单位：元

项目	合并报表	母公司报表
2023年期初未分配利润	6,220,867,716.60	4,108,737,067.31
加：本期净利润（“-”表示亏损）	2,050,908,425.28	2,305,069,104.87
股份注销、股份支付影响	9,736,169.00	9,736,169.00
减：2023年度利润分配	1,017,131,477.06	1,017,131,477.06
提取盈余公积	237,743,666.23	230,506,910.49
2023年12月31日期末未分配利润	7,026,637,167.59	5,175,903,953.63

根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司2023年12月31日实际可供分配利润为5,175,903,953.63元。

为积极回报广大投资者，综合考虑公司经营业绩及长远发展，公司董事会拟定的2023年度利润分配方案为：公司以扣除回购专户上已回购股份后的总股本6,990,533,747股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，公司总计拟派发现金红利209,716,012.41元（含税）。本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

二、利润分配方案的合法性、合规性、与公司成长性的匹配性

2023年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年（2023年—2025年）股东回报规划》中关于现金分红的有关规定，具备合法性、合规性，与公司经营业绩及未来成长性相匹配，有利于广大投资者分享公司经营成果。

三、审议程序

本次利润分配方案经公司第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。

四、其他事项

上述利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第五届董事会第三十五次会议决议；

2、第五届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日

证券代码：002600　　证券简称：领益智造　　公告编号：2024-032

广东领益智造股份有限公司 2023年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☒不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☒适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☒否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以扣除回购专户上已回购股份后的总股本6,990,533,747股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☒不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	领益智造	股票代码	002600
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郭瑞	毕雨、李儒谦	
办公地址	广东省江门市蓬江区龙湾路8号	广东省江门市蓬江区龙湾路8号	
传真	0750-3506111	0750-3506111	
电话	0750-3506078	0750-3506078	
电子信箱	IR@lingyitech.com	IR@lingyitech.com	

2、报告期主要业务或产品简介

2.1 AI终端设备及通讯

AI终端设备及通讯行业是指AI终端设备及通信设备的研发、生产、销售和相关服务，按照终端产品应用可以分为AI终端设备板块及通讯板块。AI终端设备板块涵盖了各类人工智能（AI）终端电子产品，包含智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴设备等消费类电子产品，数据中心设备、大型服务器、工控机、电源设备等企业级商用电子设备，以及扩展现实（XR）等创新型电子产品。通讯板块主要涉及无线通信设备，包括基站设备及信号处理组件等。

作为世界领先的AI终端硬件领域的核心供应厂商，公司在全球范围内提供AI终端设备所需的精密功能件、结构件、模组等业务的产业链一站式智能制造服务及解决方案。公司具备模切、冲压、CNC和注塑等工艺流程的技术，电子相关产品下游应用涵盖智能手机、笔记本电脑、可穿戴设备、XR等AI终端设备领域。

公司积极打造AI终端硬件制造平台，加速在人工智能硬件领域的探索，持续关注机器人相关前沿技术的创新和升级，围绕包含XR、机器人等AI终端的硬件产品探索在自身业务领域的具体应用和协同。同时，公司也将人工智能、机器人的研发运用到自动化生产的工业整体解决方案，结合自主研发的多种类、多功能的数控化、自动化设备，致力于建设技术装备水平国际先进、国内领先的智能生产车间，打造高效的现代化智慧工厂。

2.1.1 AI终端设备相关产品

智能手机方面，公司顺应高端折叠屏手机轻量化及性能优化的主要发展趋势，积极尝试使用新材料碳纤维进行折叠屏结构件设计、研发及生产，优化铰链及屏幕结构，延长使用寿命，降低折痕影响及整体机身重量。

散热管理系统方面，公司已经具备热管、均热板等散热零部件、空冷散热模组、水冷模组、石墨片、导热垫片、导热胶相关产品的研发、生产能力及系统性散热解决方案，应用于智能手机、智能穿戴、XR、光伏逆变器、储能系统、AI相关应用服务器等各类终端电子产品。超薄VC均热板的产业化配套布局及下游客户拓展较为顺利，目前已经通过了产品及客户认证，与全球消费电子领域的知名客户建立了良好的合作关系。

智能穿戴方面，公司为全球XR领域头部客户提供软质功能件、注塑件、散热解决方案、充电器等核心零部件。

公司AI终端设备相关业务的主要产品、服务如下：

（1）精密功能件、结构件

序号	代表产品示意图	说明	技术亮点
1	键盘及光模组类产品	主要用于键盘中键盘结构（keyboard）主要组件配件：用于反馈、导通、固定、散热等	为工业级模切工艺及大幅度薄产品，推动产品轻量化、个性化设计等方式（AI等or定制）
2	笔记本电脑触控模组	触控面板是实现人机交互的关键部件，是笔记本电脑的一个重要组成部分，通常由玻璃盖板、触控传感器、显示屏等组成。随着技术的进步，现代笔记本电脑的触控面板通常采用多点触控技术，支持手势操作，提供更加直观、流畅的用户体验。这种设计不仅提高了笔记本电脑的便携性和易用性，也为用户带来了更加丰富的交互方式。	在130mm*80mm的本产品范围内，实现一个高效率的高质量成品，提升了产品的稳定性和可靠性，满足了客户对于高质量、高效率、高稳定性的要求。
3	键盘模组	智能键盘是现代电子设备中的一个重要组件，它不仅提供了传统键盘的功能，还通过集成多种智能技术，如触摸板、指纹识别、背光调节、语音输入等，以提高用户的工作效率和娱乐体验。智能键盘通常具有多个功能键，可以根据用户的需求进行自定义设置，以适应不同的工作和娱乐场景。此外，智能键盘还可以与计算机、平板电脑、智能手机等设备进行无线连接，实现数据的传输和共享，从而实现更加便捷的工作和娱乐体验。随着技术的不断发展，智能键盘的功能和性能将会不断提升，以满足用户日益增长的需求。	实现个性化设计、产品小、品质稳定、低至10万级二次、自动光学检测技术
4	XR无线充电	在近场无线技术应用领域的发展趋势中，MSE（磁共振效应）技术正成为一个显著的关键方向。基于该技术的XR无线充电模组可以实现更高效率、更安全的能量传输，为用户提供更加便捷的充电体验。MSE技术通过利用磁场的共振原理，能够在较远距离内实现高效的能量传输，这对于XR设备来说，意味着用户可以在更大的活动范围内享受无线充电的便利，而不受传统充电线的束缚。此外，MSE技术还具有较高的安全性和稳定性，能够在复杂的电磁环境中保持稳定的传输效率，确保设备的正常运行。随着技术的不断成熟和应用场景的拓展，MSE技术有望成为XR设备无线充电的主流技术，为用户带来更加便捷、安全和稳定的充电体验。	自研专利设计方法、基于Class-E的动态系统控制方式，在近距传机及模组上选择遥遥
5	工业用IoT Sensor	可穿戴设备、高端机顶盒等产品对MESH网络传输技术的需求日益增长，这主要是因为这些设备通常需要在复杂的环境中保持稳定的连接，以确保数据的实时传输和处理。MESH网络技术通过其自组织、自修复、冗余路由等特性，能够有效地解决这些挑战，提供更加可靠和高效的连接。例如，在可穿戴设备中，MESH网络技术可以确保用户的健康数据能够实时传输到云端，以便进行分析和处理。在高端机顶盒中，MESH网络技术可以提供更加稳定和高速的网络连接，以支持高清视频的流畅播放。随着这些设备的不断发展和普及，MESH网络技术的应用将会更加广泛，为用户带来更加便捷、安全和高效的连接体验。	能在高频段（高频段指的是频率通常在2.4GHz及以上的频段，这些频段通常用于高速数据传输和高带宽应用）实现高效率的传输，以满足现代电子设备对于高速、稳定连接的需求。这种技术的应用可以显著提升设备的性能和用户体验，特别是在需要处理大量数据和实时通信的场景中。
6	Mini LED背光模组	其产品是基于BT/FPC/导电薄膜基板的Mini LED新型背光模组，通过采用高密度的Mini LED灯珠阵列，以提供更加精细的背光控制和更高的亮度。这种设计不仅能够显著提升显示效果的对比度和色彩表现，还能够实现更加节能的背光管理，从而延长设备的续航时间。此外，Mini LED背光模组还具有较高的可靠性和稳定性，能够在各种环境下保持稳定的性能表现，为用户提供更加优质的视觉体验。随着技术的不断发展和应用场景的拓展，Mini LED背光模组有望成为未来显示技术的重要发展方向之一。	能够通过光学设计和结构优化，将光学效率提升至90%以上，同时能耗降低至传统背光模组的10%以下。这一技术的应用不仅显著提升了设备的续航能力，还为用户提供了更加清晰、生动的视觉体验。此外，该模组的设计还考虑了环境适应性，能够在各种复杂环境下保持稳定的性能表现，确保用户在各种场景下都能享受到高质量的视觉体验。
7	异形软背光模组	其产品是基于平板式背光光源，采用LED光源和导光光学模组设计的高效背光解决方案。该设计通过优化光源的布局和导光结构，以实现高亮度、均匀的背光效果。此外，该设计还考虑了成本效益和生产工艺的可行性，以确保在满足性能要求的同时，能够实现大规模生产和商业应用。这种设计不仅能够满足各种显示设备的需求，如智能手机、平板电脑、笔记本电脑等，还能够为用户提供更加优质的视觉体验。随着技术的不断发展和应用场景的拓展，异形软背光模组有望成为未来显示技术的重要发展方向之一。	模组厚度高于MV读速器的封装类型，在保持高效率的前提下实现紧凑设计，以适应现代电子设备对于小型化、轻薄化的需求。此外，该模组还具有较高的可靠性和稳定性，能够在各种复杂环境下保持稳定的性能表现，为用户提供更加优质的视觉体验。随着技术的不断发展和应用场景的拓展，异形软背光模组有望成为未来显示技术的重要发展方向之一。

（3）产品方案及ODM产品

AI终端设备方面，公司基于强大的综合研发能力及在精益制造方面积累的丰富经验向重要客户提供ODM服务及产品解决方案。

序号	代表产品示意图	说明	技术亮点
1	急整产品方案	根据客户的需求改变原合成等造型材料模切成形式产品，开在不同的成型模具下，达到急整目的。5G、5G领域急热需求，热管散热产品，公司自主研发制工装治具，满足客户需求。同它各类冲压管理涵盖	公司具备导热材料Lab，能于提供适合材料；相关设计热管生产品质稳定性高；热管自主产品热管性能。
2	低成本产品方案	该本产品方案是使用易收缩气材料，通过模具制作成有效结构，用工不同模具，具备易收缩气密功能	公司具备导热材料Lab，能于提供适合材料；热管自主产品热管性能。
3	公高组生方案	该方案是将原来分开的一个模组，由铝板、导电膜、社区触点、按键、电子膜、半膜等，原来需要一个组装工序的，现在要求高，人手组装；组装只用很简单高效；生产到达要求高，静电防测无异常及无气泡等100%，模组高密度一千万次寿命	实现全自动化生产，产品小品质稳定，低至10万级二次、自动光学检测技术
4	双胶组件方案	双胶产品成型工序后，需要手动撕掉薄膜，会用到撕膜机设备，公司与PSA供应商自研撕膜机，并进行多轮测试，提高撕膜效率，并提升产品良率及良品率。	对比传统双胶，公差要求由±5微米变为±0.05mm，推算工序良率提升
5	工业用IoT Sensor	其产品是基于BT/FPC/导电薄膜基板的Mini LED新型背光模组，通过采用高密度的Mini LED灯珠阵列，以提供更加精细的背光控制和更高的亮度。这种设计不仅能够显著提升显示效果的对比度和色彩表现，还能够实现更加节能的背光管理，从而延长设备的续航时间。此外，该模组还具有较高的可靠性和稳定性，能够在各种复杂环境下保持稳定的性能表现，为用户提供更加优质的视觉体验。随着技术的不断发展和应用场景的拓展，Mini LED背光模组有望成为未来显示技术的重要发展方向之一。	智能模组具有高度灵活的自动化设计，其整合了机械精密定位、视觉检测和自动化控制技术，以实现高效、精确的生产流程。通过采用先进的伺服电机和精密传感器，该模组能够实现微米级的定位精度，确保每个组件的安装都达到最佳状态。此外，该模组还具有高度的可编程性和适应性，能够根据不同产品的需求进行快速调整和优化，以满足多样化的生产需求。通过这种智能模组的应用，生产线的效率和质量都得到了显著提升，为企业带来了更高的竞争力和更大的市场份额。
6	CSV读速器	CSV读速器属于MV读速器的进化类型，在保持高效率的前提下，实现紧凑设计，以适应现代电子设备对于小型化、轻薄化的需求。此外，该设备还具有较高的可靠性和稳定性，能够在各种复杂环境下保持稳定的性能表现，为用户提供更加优质的视觉体验。随着技术的不断发展和应用场景的拓展，CSV读速器有望成为未来显示技术的重要发展方向之一。	通过优化光学设计，实现了在保持高效率的前提下，实现紧凑设计，以适应现代电子设备对于小型化、轻薄化的需求。此外，该设备还具有较高的可靠性和稳定性，能够在各种复杂环境下保持稳定的性能表现，为用户提供更加优质的视觉体验。随着技术的不断发展和应用场景的拓展，CSV读速器有望成为未来显示技术的重要发展方向之一。
7	PD3.1 140W-小型化GaN充电器	高功率密度、小型化的设计适于便携式的LD设计	通过提高电气性能设计，导入PD3.1规格，满足最新一代的笔电快充需求；采用三角反馈和三点式同步整流控制技术实现高效率

（4）材料

序号	代表产品示意图	说明	技术亮点
1	电磁屏蔽材料	电磁屏蔽产品，是使用导电黏合剂与材料结构复合成片材，通过冲切加工成客户所需形状，应产品使用于设备既不干扰其它设备，同时也不受其它设备的影响	产品厚度高，尺寸公差可控到±0.05mm范围以内，产品大小规格不高，可加工产品尺寸从0.1-200mm，产品结构复杂，多功能要加：3D形状加工
2	导热类产品 柔性石墨膜材	导热产品，一般是使用导热硅胶组合填充材料，这样对硅胶粘度要求不高，但材料密度大，用于各种形状，用于各种需要散热的地方，特别是电子设备，应用电子设备，使用电子设备，使用电子设备，使